

Silnik prądu stałego **Seria M 48**

Typ silnika	M 48x25/I	M 48x25/I	M 48x50/I	M 48x50/I	M 48x60/I	M 48x60/I
Nr. silnika	<b>210890</b>	<b>210891</b>	<b>210892</b>	<b>210893</b>	<b>220191</b>	<b>211333</b>
Napięcie ( V )	12	24	12	24	12	24
Liczba obrotów (rpm )	2800	2800	3050	3150	3000	3300
Moment obrotowy (Ncm )	5	5	10	10	15	15
Prąd ( A )	1,8	0,8	3,4	1,8	5,15	2,75
Moc ( W )	14,7	14,7	31,9	33,0	47,1	51,8
Stała liczba obrotów 1/min/Ncm	100	80	45	35	40	33,3
Stały moment obrotowy (Ncm/A)	3,3	7,7	3,2	6,2	3,2	5,9
Masowy moment bezwładności ( gcm <sup>2</sup> )	165	165	323	323	383	383
Waga ( kg )	0,65	0,65	0,91	0,91	0,98	0,98
Długość ( mm )	91	91	116	116	126	126
Żywotność ( godzin)	3000	3000	3000	3000	3000	3000
Łożyska	kulkowe	kulkowe	kulkowe	kulkowe	kulkowe	kulkowe
Szczotki	grafit.-miedz.	grafit.-miedz.	grafit.-miedz.	grafit.-miedz.	grafit.-miedz.	grafit.-miedz.
Mocowanie	DIN 42016	DIN 42016	DIN 42016	DIN 42016	DIN 42016	DIN 42016

