


 Silnik prądu stałego **Seria M 63**

Typ silnika	M 63x25/I	M 63x25/I	M 63x50/I	M 63x50/I	M 63x60/I	M 63x60/I
Nr. silnika	210950	210961	210951	210962	220311	211963
Napięcie (V)	12	24	12	24	12	24
Liczba obrotów (rpm)	3300	3250	2550	3000	3150	3000
Moment obrotowy (Ncm)	14	14	18	18	22	30
Prąd (A)	5,95	2,84	5,35	3,45	7,90	5,10
Moc (W)	48,4	48,0	48,1	56,5	72,6	94,2
Stała liczba obrotów 1/min/Ncm	39,3	30,9	19,4	16,7	15,9	13,3
Stały moment obrotowy (Ncm/A)	2,8	6,0	3,8	6,5	3,1	6,5
Masowy moment bezwładności (gcm ²)	596	596	792	792	1209	1209
Waga (kg)	1,16	1,16	1,46	1,46	1,73	1,73
Długość (mm)	95	95	110	110	130	130
Żywotność (godzin)	3000	3000	3000	3000	3000	3000
Łożyska	kulkowe	kulkowe	kulkowe	kulkowe	kulkowe	kulkowe
Szczotki	grafit.-miedz.	grafit.-miedz.	grafit.-miedz.	grafit.-miedz.	grafit.-miedz.	grafit.-miedz.
Mocowanie	DIN 42016	DIN 42016	DIN 42016	DIN 42016	DIN 42016	DIN 42016

